

**Tabella 2: Parametri e punteggi**

<b>Sez.</b>	<b>Dimensioni aziendali - ULA (n. dipendenti compreso il Datore di lavoro):</b>	<b>Fatturato/bilancio in milioni di €/anno</b>	<b>Punteggio</b> se il fatturato supera i limiti indicati, il punteggio è moltiplicato per <b>0,6</b>
<b>1</b>	1 -10	≤ 2	<b>45</b>
	11-15	≤ 10	<b>40</b>
	16-20	≤ 10	<b>35</b>
	21-30	≤ 10	<b>30</b>
	31-50	≤ 10	<b>25</b>
	51-100	≤ 50	<b>20</b>
	101-150	≤ 50	<b>17</b>
	151-200	≤ 50	<b>14</b>
	201-250	≤ 50	<b>12</b>
	251-500		<b>9</b>
oltre 500		<b>7</b>	
<b>2</b>	<b>Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento</b>	<b>Categorie speciali</b>	<b>Punteggio</b> (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 gennaio 2015 è attribuito il punteggio 4)
	130-115	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 8 e 9	<b>40</b>
	114-100	Frantoiani	<b>36</b>
	99-85	Artigiani classi 6 e 7	<b>33</b>
	84-70	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 5	<b>30</b>
	69-55	Facchini e pescatori	<b>25</b>
	54-40	Artigiani classe 4	<b>20</b>
	39-25	Artigiani classe 3	<b>15</b>
	24-13		<b>10</b>
	12-4	Artigiani classi 1 e 2	<b>4</b>
Non definito		<b>4</b>	

Sez.	<b>Tipologia di intervento</b> NB - È possibile scegliere una sola tipologia tra quelle di seguito riportate		<b>Punteggio</b>
<b>3</b>	a	Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto) o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	<b>80</b>
	b	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	<b>75</b>
	c	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	<b>78</b>
	d	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori o mediante la sostituzione di trattori con altri che presentano un inferiore livello sonoro ponderato A (LA) all'orecchio del conducente	<b>73</b>
	e	Riduzione del rischio legato alla caduta dall'alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta	<b>75</b>
	f	Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto)	<b>65</b>
	g	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione	<b>65</b>
	h	Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori	<b>75</b>
	i	Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio	<b>55</b>
	l	Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione	<b>55</b>
	m	Altro	<b>50</b>